



SPRIDARKALIBRERING

En relativt ny del av Civinco's verksamhet är att vi numer har möjlighet att kalibrera spridare.

I och med att motorn tex inte mäter lambdavärdet enskilt på varje cylinder är det viktigt att alla spridarna ger lika mycket bränsle under alla driftsförhållanden.

Om man byter spridare är också viktigt att man känner till vilken kapacitet och karakteristik de nya spridarna har.



Civinco har en egenutvecklad rigg för mycket exakt spridarkalibrering som ger datautskriften och diagram för alla driftsfall, tillsammans med en rad justeringsparametrar som används i olika motorstyrboxar.

DETTA TESTAS

- Först rengörs spridarna genom att spola spridarfiltret baklänges
- Spridarkalibreringsparametrar
 - Maxkapacitet vid olika bränsletryck (2-6 bar)
 - Reaktionstid vid olika matarspänning (öppnings och stängningstider)
 - Minsta och största spridartid där spridaren är linjär
- Kapacitet beroende på spridartider, bränsletryck och matarspänning
 - 0-20 ms spridartid,
 - 2-6 bar bränsletryck,
 - 6-14 V matarspänning
- Testresultaten levereras med
 - sammanfattning över viktiga kalibreringsparametrar
 - all testdata utskrivet i tabeller
 - illustrativa diagram över olika viktiga kombinationer av ovanstående driftsfall

SÅ HÄR GÖR DU

- Antingen vill du bara mäta upp dina spridare och skickar dem då till oss för att få all data om dina spridare.
- Eller så skickar du dubbelt så många spridare som du egentligen behöver, så matchar vi ihop de som är mest lika.

INTRODUKTIONSERBJUDANDE

- Mot uppvisande av rabattkupong:
- Mät upp 4 spridare 495 kr (Ordinarie pris 795 kr)
- Mät upp 8 spridare 995 kr (Ordinarie pris 1495 kr)

Kontakta Civinco för att boka tid. Kalibreringen sker normalt sett samma dag. Civinco kommer även inom kort börja sälja färdigmatchade spridare.